



## WHITE - 그래픽 및 텍스타일 전용 고품격 A4 컬러 프린터

### C711WT - 창의성과 디자인의 장벽을 제거 한 A4컬러 프린터

변화가 빠른 인쇄 시장에서 선두를 유지하는 전문가에게 있어 경쟁력을 지닌다는 것은 적은 비용으로 창의적인 가능성을 열어주며, 기존의 인쇄 작업과 자연스럽게 연결될 수 있는 A4 컬러 프린터입니다.

무엇보다도 화이트의 인쇄가 결과물의 품질 결정에 중요한 역할을 하는 작업이라면, 트루 화이트(True White)를 할 수 있는 C711WT는 완벽한 솔루션입니다.

### CMYW - 첫번째 디지털 프린터

지금까지 흰색으로 인쇄를 하려면 많은 시간과 비용이 소요되는 힘든 작업이었습니다. 지금부터는 OKI의 디지털 인쇄기술을 사용하여 A4 크기와 250gsm까지 다양한 컬러의 미디어와 필름 등 다양한 분야에서 활용 할 수 있습니다.

### CMYK를 넘어서 확장된 분야

생생한 풀 컬러 인쇄를 제공하고 흰색(White)을 지원함으로써 디스플레이 용품, 티셔츠, 판촉상품 등 그래픽 비즈니스의 다양한 부분으로 확장이 가능합니다.

- 최대 ProQ2400의 해상도로 고화질(HD) 컬러의 놀라운 결과물
- 투명한 매체 및 텍스타일 인쇄를 위한 화이트 토너 포함
- 전사지, 투명 필름 작업을 위한 화이트 트랜스퍼 모드
- OKI의 Single Pass Color TM기술로 용지 걸림 현상을 최소화 하여 다양한 중량 및 사이즈의 결과물을 제작 가능
- 자동 농도 보정 기능과 컬러 수정 기술로 일관된 품질 관리
- 직선형의 용지 경로로 인쇄 속도가 빨라져 시간과 비용 절약

### 스마트한 인하우스 인쇄

화이트 토너 인쇄는 디자이너, 그래픽 스튜디오, 판매 제조업체 및 기타 그래픽 기반의 기업들에게 인쇄, 가공 및 생산의 새로운 유연성을 제공하여 이를 사용하여 필요로 할 때 언제나 필요한 인쇄물을 제공합니다

- 어두운 배경의 인쇄
- 티셔츠 전사 인쇄 및 상품제작
- 소량 다품종 포장 및 샘플
- 윈도우 그래픽 및 클리어 필름
- 크레이티브한 초대장
- 메뉴 등 다양한 부분에 적용

그동안의 CMYK에서의 하지 못했던 디자인 장벽을 제거하고 새로운 생명을 탄생시킬 수 있습니다.

### 높은 내구성 및 신뢰성

오랜 기간 신뢰 받아 온 OKI의 기술력을 바탕으로 고품질의 결과물과 물이 보장되며, 합리적인 가격과 낮은 운영비용으로 신속한 주문형 인쇄에 안성 맞춤입니다.

**Print Smart, Print OKI!**



# C711WT - White Toner Colour Printer

| 프린터       |                          |
|-----------|--------------------------|
| 인쇄 속도     | A4: 34ppm                |
| 첫 장 인쇄 시간 | 9 초                      |
| 예열 시간     | 전원을 켜 후 60 초, 절전모드에서 35초 |
| 프로세서 속도   | 533MHz                   |

## 인터페이스 및 소프트웨어

|                     |   |
|---------------------|---|
| 연결성                 | Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet  |
| 프린터 언어              | PostScript 3  |
| 네트워크 & 프로토콜         | TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protocols. NetBI-OsOverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x,6 with full NDS and NDPS support: - PServer, RPrinter, NDPS 전용 OKI NDPS Gateway지원. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: - SMB, NetBIOS. 기타:EAP |
| OS 호환성 <sup>1</sup> | Windows XP Home / XP Professional (32bit & 64bit) / Server 2003 (32bit & 64bit) / Server 2008 (32bit & 64bit) / Server 2008 R2 (64bit) / Vista (32bit & 64bit) / 7 (32bit & 64bit); Mac OS X 10.4 - 10.7.x  |
| 네트워크 보안             | IPv6, 802.1x 인증, SNMPv3, SSL/TLS, MAC 필터링, IP 필터링, IPSec, SMTP-Auth, Protocol ON/OFF, Protocol Port No. Change  |
| 유틸리티                | OKI LPR <sup>2</sup> , Gamma Utility  |

## 용지 처리

|          |  |
|----------|--|
| 기본 용지 용량 | 트레이 1: 530 매 (80gsm)<br>다용도 트레이: 100 매 (80gsm)   |
| 옵션 용지 용량 | 트레이 2: 530 매 (80gsm)<br>트레이 3: 530 매 (80gsm)   |
| 최대 용지 용량 | 1,690 매 (80gsm)  |
| 용지 크기    | 트레이 1/2/3: A4, A5, B5; 다용도 트레이: A4, A5, B5, A6; 10 Envelopes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Labels (Avery 7162, 7664, 7666); 사용자자기 (최대 1200mm 배너) |
| 용지 증량    | 트레이 1/2/3: 64~220gsm; 다용도 트레이: 64~250gsm   |
| 용지 배출    | 350 매 인쇄면 아래, 100 매 인쇄면 위 (80gsm)  |

## 인쇄 품질

|       |   |
|-------|---|
| 해상도   | ProQ2400 멀티레벨 기술, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi |
| 컬러 매칭 | Auto Colour Balance                           |

<sup>1</sup>최신 드라이버 버전 및 OS 지원은 OKI 홈페이지에서 확인; <sup>2</sup>원도우 전용; <sup>3</sup>모든 소모품 포함

**소모품 정보:** 본 제품은 OKI Printing Solutions의 정품 소모품을 사용하여 작동시킨 경우에 한해 정상적으로 작동되게 설계 및 제작 되었습니다. 정품이 아닌 경우에는 인쇄 및 프린터의 성능에 손상이 발생 할 수 있습니다. 성능에 대한 사항은 사전 고지 없이 변경 될 수 있습니다.

## 폰트 지원

|        |                  |
|--------|------------------|
| 프린터 폰트 | 80 PostScript 폰트 |
|--------|------------------|

## 프린터 관리

|                   |   |
|-------------------|---|
| 메모리               | Standard RAM: 256MB; Maximum RAM: 768MB   |
| 온도/습도             | 작동 온도/습도: 10℃ ~ ~32℃ (17℃~27℃권장) / 20%~80% RH (50%~70% RH 권장)<br>보관 온도/습도: -10℃~43℃, 0%~90%RH |
| 전력 공급             | 단상 220~240VAC, 주파수 50/60Hz +/- 2%   |
| 전력 소비             | 평균: 600W; 최대: 1300W; 대기: 100W;<br>절전: <15W; 슬립: 1.2W  |
| 소음 수준             | 구동: 54dB(A); 대기: 37dB(A);<br>절전: 주변 소음 수준   |
| 제품 크기 (HxWxD)     | 389 x 435 x 546mm   |
| 제품무게 <sup>5</sup> | 28kg  |
| 월 출력 매수           | 최대: 30,000 매/월;<br>권장: 3,000 매/월  |
| 품질 보증             | 국내 1년 무상 보증   |

## 추가 옵션

|           |             |
|-----------|-------------|
| 2단 용지 트레이 | 530매        |
| 3단 용지 트레이 | 530매        |
| 메모리       | 256MB/512MB |

## 소모품

|            |               |
|------------|---------------|
| 토너 카트리지가*  | White: 6,000매 |
| 토너 카트리지가** | CMY: 11,500매  |
| 이미지 드럼***  | White: 6,000매 |
| 이미지 드럼***  | CMY: 20,000매  |
| 이동 벨트      | 30,000매       |
| 퓨저 유닛(정착기) | 30,000매       |

\*토너: A4 @5% 커버리지; \*\*토너: A4 ISO/IEC 19798; \*\*\*드럼: 3페이지 작업 A4 기준. 초기 토너 CMY 4,000매, 화이트 2,300 매